

- Fujitsu Mono Split
- Warmtepomp inverter
- Buitenunit

## Accessoires

### WBAT2

Metalen muursteunen

### MPS

Montageblokken

### WBI

Inox muursteunen

### MPR

Montageblokken

### PAIRCOIL

Geïsoleerde dubbele koperen  
buizen



## Inverter Buitenunits Fujitsu type AOYG LLC

Deze buitenunit van het mono-split inverter type is geschikt voor aansluiting van een compact wandmodel type ASYG LLCA. De roterende DC compressor garandeert een zuinige, stille werking en een lange levensduur.

### Merck

Fujitsu Airconditioning

### Product

Inverter buitenunit voor compact wandmodel

### Functie

Lucht-Lucht Warmtepomp, inverter type

### Koelmiddel

R410A

### Eigenschappen

Robuust en compact  
Klasse A energiebesparend  
I-PAM sturing van compressor  
Roterende DC compressor  
DC motor ventilator  
Beschermd kleppen  
Roterende ventilator met 3 schoepen  
Stroominvoer: 230V/1/50Hz  
Aanvaardbaar bereik van buitentemperatuur voor verwarming: **-15~24°C**

### Toe te passen binnen units

Type **ASYG 09 LLCA**  
Type **ASYG 12 LLCA**

### Accessoires

Beschermrooster. Type **UTZ-NXCA**  
 Muursteun in metaal. Type **WBAT2 90**  
 Muursteun in inox. Type **WBI 110**  
 Montageblokken in rubber. Type **MPR 600**  
 Montageblokken in PVC. Type **MPS 450**  
 Geïsoleerde koperen buizen op rol. Type **Paircoil 2320-ER**  
 Tape (Wit). Type **WT50**

### Specificaties

Technische specificaties		AOYG 09 LLC	AOYG 12 LLC
Koelmiddel		R410A	R410A
Maximum luchtdebiet	m³/h	1720	1850
Voeding	V	230/1	230/1
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V)	kW	0,74/0,87	1,01/1,08
Compressor type		DC Rotary	DC Rotary
Geluidsdruk (K/V)	dB(A)	47/48	51/52
Geluidsvermogen (K/V)	dB(A)	63/63	65/65
Afmetingen (H x B x D)	mm	535x663x293	535x663x293
Gewicht	kg	24	26
Koelleidingen	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Vorgevulde hoeveelheid koelmiddel	g	650	750
Extra hoeveelheid koelmiddel per meter	g/m	20	20
Aantal meters vorgevuld	m	10	10
Maximum lengte/hoogte koelleiding	m/m	15/10	15/10
Minimum koelleidinglengte	m	5	5
Werkings temperatuur in koeling	°C	18-43	18-43
Werkings temperatuur in verwarming	°C	-15-24	-15-24
Sectie voedingskabel	mm²	3G 2,5	3G 2,5
Automatische zekering (traag)	A	16	16

\* Specificaties en design kan wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen  
 \*\* Geluidsvermogen volgens EN12102